

## Platzhalter

Platzhalter werden für die Umbenennung von Dateien, für Beschreibungsfelder beim Drucken oder für die Anzeige bei Tooltips verwendet.

Achtung: abschließendes Semikolon bei Platzhaltern mit Zusatzparametern nicht vergessen.

|               |  |
|---------------|--|
| &a[name];     | Bezeichnung des Attributs ("Stadt")  |
| &A[name];     | Inhalt eines Attributs (z.B: "Karlsruhe")                                  |
| &A[name]:[f]; | Attributinhalt mit Formatspezifikation [f] (siehe unten)                   |
| &b            | Nummer des aktuellen Bilds   |
| &b>           | Zahl aller Bilder im Verzeichnis   |
| &B[00];       | wie &b mit Formatspezifikation [00] (auch &B>[00];)                        |
| &C[n];        | Spalteninhalt Spalte   |
| &d            | Dateidatum im Format yyyyymmdd   |
| &!d           | Aufnahmedatum (Exif) von Bildern   |
| &D            | Dateidatum im Format dd.mm.yyyy  |
| &d:[f];       | Datumsangabe (Datei-Änderungsdatum) mit Format [f]                         |
| &e            | laufende Nummer in Liste (inkl. Ordner, nur darstellbare in Diashow)       |
| &e>           | Zahl aller Einträge in Liste (inkl. Ordner, nur darstellbare in Diashow)   |
| &E[00];       | wie &e aber mit Format für führende Nullen (auch &E>[f];)                  |
| &f            | vollständiger Name: Pfad und Dateiname                                     |
| &F            | Verzeichnis (Folder), Ort der Datei  |
| &G            | Größenangabe der Datei (in B, kB oder MB)                                  |
| &i            | Aufsteigende Nummer der Datei (Startnummer konfigurierbar)                 |
| &I[00];       | wie &i aber mit Format für führende Nullen                                 |
| &j            | laufende Nummer der Datei in Liste (Ordner nicht gezählt)                  |
| &J[00];       | wie &j aber mit Format für führende Nullen                                 |
| &k            | relativer Kalendertag der aktuellen Datei in der Liste (für "Tag 2 von 8") |
| &K            | Zahl der Kalendertage in Datum-sortierter Liste (z.B. "Tag &k von &K")     |
| &l            | laufende Nr (aus selektierten)   |
| &L[00];       | wie &l aber mit Format für führende Nullen                                 |
| &n            | globale Nummer (wird immer weiter erhöht, Setzen in Optionen-Dialog)       |
| &N[00];       | wie &n aber mit Format für führende Nullen                                 |
| &o            | Originaldateiname ohne Endung  |
| &O            | Original-Dateiname mit Endung  |
| &p            | Name des Ordners (nicht vollständiger Pfad)                                |
| &p-n;         | Name des n. übergeordneten Verzeichnisses (z.B. &p-1;)                     |
| &r            | Umbruch  |
| &s            | Zahl der selektierten Dateien  |
| &S:[f];       | Zahl der selektierten Dateien mit Format [f];                              |
| &t            | Dateizeit im Format hhmmss   |
| &T            | Dateizeit im Format hh:mm:ss   |
| &!t           | Aufnahmezeit (Exif) von Bildern  |
| &t:[f];       | Zeitangabe (Änderungsdatum der Datei) mit Format [f] siehe unten           |
| &u            | Name des angemeldeten Benutzers  |
| &x            | letzte zusammenhängende Zahl aus Dateinamen extrahiert                     |
| &X[00];       | wie &x aber mit Format für führende Nullen                                 |
| &z            | Zahl der Dateien in Liste (nur darstellbare in Diashow) (passt zu &j)      |
| &Z[00];       | wie &z aber mit Format für führende Nullen                                 |
| &@            | Aktuelles Datum und Zeit mit Format [f] siehe unten                        |



|         |  |
|---------|--|
| &_      | Umbruch  |
| &.      | Endung   |
| &&      | Zeichen &  |
| &[...&] | Bedingte Zeichenkette: wird nur übernommen wenn erstes Attribut &A...; zwischen &[ und &] in Datei vorhanden und nicht leer ist. |

| Zeitformat [f]                | Datumsformat [f]                        |
|-------------------------------|---|
| h Stunde                      | y Jahr („2007“)                         |
| hh Stunde zweistellig         | yy Jahr zweistellig („07“)              |
| m Minute                      | yyy Jahrtext relativ („dieses Jahr“...) |
| mm Minute zweistellig         | yyyy Jahr vierstellig („2007“)          |
| s Sekunde                     | M Monat (Großschreibung beachten!)      |
| ss Sekunde zweistellig        | MM Monat zweistellig                    |
| μ Millisekunden               | MMM Monat als Text („Januar“...)        |
| μμ Millisekunden zweistellig  | d Tag                                   |
| μμμ Millisekunden dreistellig | dd Tag zweistellig                      |
|                               | w Wochentag (Zahl: Sonntag = 0)         |
|                               | ww Wochentag zweistellige Zahl          |
|                               | www Wochentag als Text („Montag“...)    |

[00] Format für Zahl der Stellen für führende Nullen: z.B. &X000000; (Zahl der Nullen = Zahl der Stellen) bei Kleinbuchstaben als Platzhalter wird allgemeine Zahl der Stellen (s. Dateien umbenennen) verwendet.

Beispiele:

aus „&d:d. MMM yy;“

wird „19. November 04“

Es werden Unterverzeichnisse angelegt, wenn ein „/“ beim Umbenennen vorkommt:

aus „&Heiko/Bilder/guteBilder/HMs\_&d\_&t\_&i“

wird: „Heiko/Bilder/guteBilder/HMs\_20041119\_141620\_0577.JPG“

Die Formatangaben können mit Datumsinformationen kombiniert werden:

aus „&AMB\_EXADATE:yyy;/&AMB\_EXADATE:MMM;/HMs\_&d\_&t\_&i“

wird: „vor 3 Jahren/November/HMs\_20041119\_141620\_0577.JPG“

aus „&Datei &N00000;“ bzw. „&Datei &N“ bzw. „&Datei &n“

wird: „Datei 00023“ bzw. „Datei 23“ bzw. „Datei 0023“ bei der 23. Datei